

Kruszarka granulatu typu KG i KGR

Przeznaczenie

Kruszarka przeznaczona jest do rozdrabniania paszy granulowanej na mniejsze cząstki stosowane przy żywieniu młodego 1-3 tygodniowego drobiu.

Charakterystyka techniczna

Produkowane są dwa typy kruszarek:

-KG, jest dwuwalcową kruszarką o wydajności do 5 t/h zaopatrzoną w dozownik skrzydełkowy służący do równomiernego podawania materiału do walców, lub bez dozownika KG, zaopatrzoną w zasuwę blaszaną regulowaną ręcznie.

-KGR, jest kruszarką również dwuwalcową, z walcami o większej średnicy ($\varnothing 220$) o szerokości roboczej do 1500 mm, o wydajności do 15 t/h zaopatrzoną w dozownik skrzydełkowy (KGR-D) lub bez dozownika.

Obydwa typy kruszarek zaopatrzone są w przestawianą kierownicę, której zadaniem jest skierowanie granulatu bądź to do walców kruszarki celem rozdrobnienia lub do otworu wylotowego kruszarki poprzez kanał obejściowy (by pass) bez rozdrobnienia.

Jeden wałek osadzony jest wahliwie i jest dociskany do drugiego walca osadzonego na stałe przy pomocy sprężyn spiralnych, których wstępne napięcie można regulować.

Wymiary cząstek granulek po kruszeniu zależą od wielkości szczeliny roboczej między walcami kruszarki. Wielkość tej szczeliny może być regulowana w granicach od 0 do 10 mm.



TESTMER WARSZAWA S.A.

Centrala: 05-816 Michałowice Reguły k/Warszawy Al. Powstańców Warszawy 43
tel./fax: +48 22 723 39 84, 723 52 78, e-mail: testmer@home.pl

Oddział: Sanok, ul. 1000-lecia 84

tel./fax: +48 13 463 09 53, e-mail: sanok@testmer.com.pl www.testmer.com.pl