

GRANULATOR PD Z DWOMA SILNIKAMI Z PRZEKŁADNIĄ PASOWĄ I DOZOWNIKIEM ŚLIMAKOWYM

Przeznaczenie:

Granulator PD służy do granulacji mieszanek paszowych przeznaczonych dla drobiu, ryb i innych zwierząt. Znajduje także zastosowanie w granulacji chmielu, ziół, suszu, trocin, kredy, bentonitu i innych materiałów.

Budowa i wykonanie:

Granulator PD składa się z trzech zasadniczych zespołów:

- prasy granulacyjnej,
- kondycjonera łopatkowego,
- dozownika łopatkowego.

Zespół roboczy prasy granulacyjnej stanowi matryca pierścieniowa pionowa oraz dwie rolki. Matryca napędzana jest dwoma silnikami elektrycznymi poprzez przekładnie pasowe. Opcjonalnie dostarczany jest układ kontroli poślizgu pasów napędowych granulatora.

Prasa wyposażona jest w zespół regulacji długości granul oraz system zabezpieczenia zespołu napędowego przed przeciążeniem. Opcjonalnie możliwy jest również ciągły monitoring temperatury łożysk głównych granulatora.

Kondycjoner posiada system doprowadzenia pary umożliwiający obróbkę cieplną paszy (podgrzewanie mieszanki do temperatury max. 80° C.)

Dozownik ślimakowy pozwala na objętościową regulację wydajności i zapewnia równomierne podawanie mieszanki do kondycjonera.

Dodatkowo zespół napędowy dozownika może być wyposażony w układ automatycznej regulacji obciążenia zespołu głównego granulatora i temperatury procesu granulacji.



TESTMER WARSZAWA S.A.

Centrala: 05-816 Michałowice Reguły k/Warszawy Al. Powstańców Warszawy 43
tel./fax: +48 22 723 39 84, 723 52 78, e-mail: testmer@home.pl

Oddział: Sanok, ul. 1000-lecia 84

tel./fax: +48 13 463 09 53, e-mail: sanok@testmer.com.pl www.testmer.com.pl