

Zasuwa elektryczna ZE

Przeznaczenie

Zasuwa przeznaczona jest do zamykania i otwierania przepływu materiałów sypkich w pionowych kanałach ciągów transportowych. Zasuwa znalazła największe zastosowanie w wytwórniach pasz, elewatorach zbożowych, młynach, zakładach przemysłu spożywczego, jak też zakładach betoniarskich budownictwa.

Budowa i wykonanie:

W wersji podstawowej zasuwę ręczne lub elektryczne wykonywane są z kanałem przelotowym o wymiarach 300 x 400 mm. W zależności od potrzeby, wymiary kanału przelotowego mogą być odpowiednio zmienione. Ruchoma płyta zasuw (szyber) przesuwana może być za pomocą śruby obracanej ręcznie lub silnikiem elektrycznym.

Dla poprawienia trwałości i niezawodności działania zasuw, do konstrukcji wprowadzono szereg oryginalnych rozwiązań technicznych.

Ważniejsze z nich to:

- swobodne sprzęgnięcie nakrętki z przesuwaną płytą zasuw,
- sprężysty element naciskowy wyłączników krańcowych uniemożliwiający ich zniszczenie
- zamknięta i szczelna komora śruby, zapobiegająca zanieczyszczeniu śruby lub jej zamarznięciu,
- gumowe uszczelnianie przesuwanej płyty specjalnego kształtu, zapobiegające wciąganiu materiału do komory śruby.

Zalety

- wysoka niezawodność i trwałość,
- ograniczone czynności obsługowe,
- możliwość stosowania w instalacjach zewnętrznych,
- kontrola stanów położenia zasuw oraz sygnalizacji stanów awaryjnych.



TESTMER WARSZAWA S.A.

Centrala: 05-816 Michałowice Reguły k/Warszawy Al. Powstańców Warszawy 43
tel./fax: +48 22 723 39 84, 723 52 78, e-mail: testmer@home.pl

Oddział: Sanok, ul. 1000-lecia 84

tel./fax: +48 13 463 09 53, e-mail: sanok@testmer.com.pl www.testmer.com.pl